


MEGJEGYZÉS:

AZ ÉPÜLETTET FOLGÓ KENDŐSZER FELTÉRŐ LESZ, MERTYE 2,00 m SZÁBOMÁSSÁGGAL, AZ ÉPÜLET TÖBB PÁLYA LEVEZETÉRE KERÜL, KILAKTATÁSRA, A LEVEZETŐ PÁLYÁN KERÜL, VEZETÉSE TÍNYERŐS (TÍNYERŐS KOR KÉREKESZTÉSÉRE) HOGYANZOTT KORÁRCULJA LESZ, MERTYE, A LEVEZETŐKÖZ KÖZVETLEN A PÁLYA VEZETÉSE MAXIMÁLIS TÁVOLSÁG 0,15 m, A LEVEZETŐKÖZ 50 CM-EL, KÖZLETTÉB LÉTO FÉHÉSZERKEZETEK BEKÖTENDŐK A VILLYAÉDELMEL HÁLAZATBA, A TETŐN KESŐBŐBBEREN ELHÉVEZETT FÉHÁGYÁVAKAT BE KELL KÖTNI A VILLYA-VEDELM HÁLAZATBA, A VILLYAÉDELM HÁLAZAT HEGESZTETT KÖTÉSÉNEK MINIMÁLIS VÁRÁTOSSÁGA 10 CM, A PÁLYAÉLŐ CSATLAKOZÁSOKAT A RENDEZETT TEREPSZINT FELÉTT 1,50 m MAGAS 40x40x3 mm SZÁBOMÉL, VEDŐBURKOLATJÁ, KELL ELÁTLANI, A LEVEZETŐ ÉS A PÁLYAÉLŐ CSATLAKOZÁS KÖZÉ 1,20 m MAGASSÁGBAN KÉREKESZTÉS ALUMINUM SZOROTVÁL, BONTÁHO VÁLSÁGOL ÖSSZEKÖTÖTT KELL BEÉPÍTNI, A VILLYAÉDELMEN VÁS (ACÉL) ALAKTÉRSZET KÉREKESZTÉS KORROZÓ ELEMNI VÉDE-REMÉL, ES GYŐSÉSEN FÉHOMÁKSZÁSA, (FÉKETE SZINEBEN) KELL ELÁTLANI.

JELMAGYARÁZAT:



NEM NORMA SZERINTI VILLÁMVÉDELMI FOKOZAT:

V2c-L3a-F3r-B2-H3

[illegible]